



MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER

FESTÉK- ÉS GRAFFITI-ELTÁVOLÍTÓ

LEÍRÁS

A magas koncentrációjú, felületaktív tisztítógél festéknymok és falfirkák eltávolítására szolgál.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Falfirkák eltávolítása ásványi felületekről.

ELŐNYÖK

- Jó penetrációs képesség, több rétegnyi festésen vagy bevonaton is képes áthatolni.
- Sem savakat, sem lúgokat nem tartalmaz.
- Alacsony párolgási index, oly módon javítja a határfokot, hogy nem engedi újból megtapadni a festéket.
- Gyorsan kifejti a hatását. Mérsékli a kefe vagy homokfúvás okozta karcoló, csiszoló igénybevétel nyomait.
- Felületaktív, könnyedén feloldja a festéket.

FELHORDÁS

A tisztítandó felület nem igényel semmilyen előzetes kezelést. A **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** felhordása történhet ecsettel, hengerrel vagy spatulával. Mind vízszintes, mind függőleges felületen vastag rétegben kell alkalmazni.

Hagyjuk száradni a **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**-t 10 - 15 percre, majd távolítsuk el a graffitit spatulával, nagy nyomású vízszugárral vagy drótkéfével. Ha nem sikerül maradéktalanul eltávolítani a falfirka- vagy festéknymokat, ismételjük meg a műveletet, ahányszor szükséges.

A **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**-rel megtisztított felület graffitivel szembeni további védelméről **MAXCLEAR® GRAFFITI**

bevonat felhordásával célszerű gondoskodni. Az újabb tisztítási művelet előtt hagyjuk teljesen megszáradni a felületet.

Alkalmazás után tiszta vízzel alaposan mossuk le a szerszámokat.

KIADÓSSÁG

Egy liter kb. 3 m², egy kilogramm kb. 2,6 m² tisztításához elegendő.

CSOMAGOLÁS

25 kg-os hobokban és 5 kg-os kannában kerül forgalomba.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan, jól lezárt edényében tartva a **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** tárolási ideje egy év.

BIZTONSÁG

- Ügyeljünk arra, hogy a termék ne kerüljön a bőrre és a szembe. Használjunk megfelelő védőruházatot, gumikesztyűt, védőszemüveget és maszkot. A belégzése kerülendő (igen mérgező). Metilén-kloridot tartalmaz.
- Tűztől és gyerekektől távol tartandó.
- Beltéri alkalmazás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, illetve viseljünk maszkot, ha rosszak a szellőzési viszonyok.
- Gyúlékony termék.
- Forró időben ne forduljunk arccal a kanna felé annak kinyitásakor.
- Bőrre kerülés esetén meleg vízzel és szappannal mossuk le az érintett részt. Szembe jutás esetén bő vízzel történő alapos öblítés után forduljunk orvoshoz.

TECHNIKAI ADATOK

Szín	áttetsző törtfehér
Sűrűség (kg/l)	1,150 ± 0,05
Viszkozitás (mPa)	8,500 ± 2,500

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO®**, **S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA