



MAXURETHANE® DECOR

PIGMENT PASZTA POLIURETÁN VÉDŐBEVONATOK SZÍNEZÉSÉHEZ

LEÍRÁS

A **MAXURETHANE® DECOR** pigment paszta az alábbi poliuretán rendszerek színezésére alkalmas: **MAXURETHANE®** (38. sz. műszaki adatlap), **MAXURETHANE® TOP** (146. sz. műszaki adatlap) és **MAXELASTIC® TRANS** (186. sz. műszaki adatlap).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK ÉS ELŐNYÖK

Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése

Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.

Keverés

A **MAXURETHANE® DECOR** terméket egykomponenses, előre kimért tömegű kiszerelésben forgalmazzuk, az adott szín szerinti mennyiségben. Egy kiszerelés tartalmát mindig 25 kg-nyi **MAXURETHANE®**, **MAXURETHANE® TOP** vagy **MAXELASTIC® TRANS** termékhez kell hozzákeverni.

Száraz, tiszta eszközzel alaposan keverjük fel a csomagolás tartalmát, majd a pigment pasztát öntsük bele a színezendő anyagot tartalmazó tiszta edénybe. Lassú fordulátú (400-600 rpm) keverővel addig folytassuk a keverést, amíg színében és megjelenésében homogén anyagot nem kapunk. Kisebb mennyiségeket kézzel is be lehet keverni.

Ne lépjük túl az előírt keverési időt és ne használjunk gyors fordulátú keverőt, mert az légbuborékokat hozhat létre a keverékben.

Felhordás és kötés

Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.

Tisztítás

A keveréshez és alkalmazáshoz használt eszközöket és a szerszámokat közvetlenül a használat után **MAXSOLVENT®**-tel meg kell tisztítani. A kikeményedett anyagot már csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Egy kanna **MAXURETHANE® DECOR**-t egy 25 kg-os kanna **MAXURETHANE®**, **MAXURETHANE® TOP** vagy **MAXELASTIC® TRANS** termékhez kell hozzákeverni.

FONTOS TUDNIVALÓK

- A sötétkék és a sárga színű termékváltozatok csak beltéri alkalmazásra valók.
- A műszaki adatlapon nem jelzett alkalmazások tekintetében vagy további kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre.

CSOMAGOLÁS

A **MAXURETHANE® DECOR** terméket előre kimért, az adott színnek megfelelő tömegű csomagolásban forgalmazzuk a szerint, hogy mekkora mennyiséget kell közvetlenül hozzákeverni a színezendő anyaghoz: vörös (2,5 kg), zöld (2,5 kg), szürke (3,0 kg), fehér (7,5 kg), fekete (0,5 kg), normál sárga (2,5 kg), sárga (5,0 kg), barna (5,0 kg), és sötétkék (2,5 kg). További színek külön rendelésre.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan, jól lezárt csomagolásában tartva a termék tárolhatósági ideje tizenkét hónap. Hűvös, száraz, fedett, nedvességtől, fagytól és közvetlen napfénytől védett helyen, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tartandó. Az ennél magasabb hőmérsékleten történő tárolás a viszkozitás megnövekedésével járhat.

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

A **MAXURETHANE® DECOR** gyúlékony termék, ezért kötelező az ilyen termékekre vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és kezelési óvintézkedés betartása. A munkaterületen ne dohányozzunk és gondoskodjunk annak megfelelő szellőzéséről. A csomagolást tartsuk távol hőtől és gyújtóforrásoktól.

Kerüljük a bőrre vagy szembe jutást. A termék kezelése, keverése és alkalmazása során viseljünk gumikesztyűt és védőszemüveget. Bőrre kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az érintett részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Egyebekben a **MAXURETHANE® DECOR** biztonsági adatlapja az irányadó.

A termék és az üres csomagolás hulladékként történő, hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó felelősségi körébe tartozik

GARANCIA

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A **DRIZORO®, S.A.U.** fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadósággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.



BC ENGINEERING Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 60-62

Raktár: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. „A” Nyugat

Tel: +36 1 999 1255 Mob: +36 30 330 7491:

e-mail: info@bcengineering.hu Web: www.drizoro.hu

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° 6003176 / 6003176-MA